



ООО «Производственное Объединение Полимерные Системы»
Юр. адрес: 454038, г Челябинск, ул. Героев, Танкограда 17П-4
Почт. адрес: 454038, г Челябинск, ул. Героев Танкограда 17П-4
ИНН/КПП: 7460005547/746001001 ОГРН 1127460007476
(351) 210-47-64, 210-47-65 E-mail: ps@poli-s.ru, www.poli-s.ru



А (d-диаметр крышки) 630

В (h-высота крышки)-40

С (d- диаметр внутренний лаз люка) - 600

D (d- диаметр внешний люка)- 770

$$E(h - \text{высота люка}) - 90$$


ООО «Производственное Объединение Полимерные Системы»
Юр. адрес: 454038, г Челябинск, ул. Героев, Танкограда 17П-4
Почт. адрес: 454038, г Челябинск, ул. Героев Танкограда 17П-4
ИНН/КПП: 7460005547/746001001 ОГРН 1127460007476
(351) 210-47-64, 210-47-65 E-mail: ps@poli-s.ru, www.poli-s.ru

1. Условное обозначение изделия:

Люк ПП тип-Л ТУ5772-001-65731944-2010.

2. Назначение и область применения:

Люк легкий предназначен для установки на смотровых колодцах всех видов подземных инженерных коммуникаций, расположенных только в зоне зеленых насаждений, на газонах и пешеходных зонах без заезда автотранспорта.

3. Основные технические характеристики:

Номинальная/ Разрушающая нагрузка, кН – 30/36

Диаметр крышки): 630 мм.

Высота крышки: 40 мм.

Диаметр внутренний лаз люка: 600 мм.

Диаметр внешний люка: 770 мм.

Высота люка: 90 мм.

Масса: 32 кг.

4.Гарантийный срок эксплуатации:

12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки предприятием изготовителем. Изготовитель гарантирует прочность и работоспособность люка при соблюдении условий эксплуатации и рекомендаций:

Запрещается производить ударное воздействие (лом, кувалда, и т.п.)

При наличии запорного устройства во избежание попадания влаги технологическое отверстие замка рекомендуется заполнить цианатом (салидолом)

При эксплуатации в зимний период, перед установкой крышки в кольцо, посадочное место, рекомендуется обработать небольшим количеством солидола (во избежание примерзания)

При открывании люков в зимний период возможно использование горячей воды или хим. реагентов.

5. Производитель:

ООО «Производственное Объединение Полимерные Системы»

6. Информация:

Лабораторные испытания проведены – ФМИ институт ООО «УралНИИстром»
Испытательная лаборатория промышленной продукции, Протокол № 284 от
20.12.2011 г.

Изделие по технологическим свойствам может отклоняться по массе до 15% от массы указанной в паспорте при сохранении его номинальной нагрузки.
Производитель оставляет за собой право вносить улучшения в конструкцию и характеристики изделия без согласования с потребителем.
Допускаются отклонения от линейных и диаметральных размеров на «+» и «-» 10 мм.

6. Получатель:

7. Количество изделий в партии:

8. Дата отгрузки:



М.П.