

Полимерные уплотнители  
последнего поколения для  
сантехники и газового хозяйства

**РСТ** **Регион спецтехно**  
уплотнительные материалы профессионалов

# Анаэробный «СантехМастерГель»

питьевая вода | природный газ | сжиженный газ | сжатый воздух  
отопительные антифризы | дизельное топливо | бензин

**ЛЁН НЕ НУЖЕН**

## РАСХОД ГЕРМЕТИКА

Расход герметика зависит от зазора в резьбе, при этом в любом случае уплотнение является очень экономичным.

| Условный диаметр, мм | Условный диаметр, дюйм | Расход герметика, грамм | Количество фитингов |           |
|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
|                      |                        |                         | туба 15 г           | туба 60 г |
| 15                   | 1/2                    | 0,3                     | 40                  | 150       |
| 20                   | 3/4                    | 0,5                     | 30                  | 100       |
| 25                   | 1                      | 0,7                     | 20                  | 80        |
| 32                   | 1 1/4                  | 1,0                     | 12                  | 50        |
| 40                   | 1 1/2                  | 1,5                     | 8                   | 35        |

## ПРОСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



Состав наносится непрерывным плотным слоем на сухую очищенную резьбу. Соединение собирается с любым усилие затяжки. Излишки состава, выдавленные при сборке, можно перенести на следующую резьбу. Для каждого вида герметика минимальное время полимеризации указано на упаковке.

Облегчить демонтаж

Основной состав

Сокращение ожидания

Работа на магистрали



### СантехМастерГель® легкая разборка зеленый

Диаметр соединения  
от 1/8" до 1,5"

Среднее время полимеризации



Температура монтажа:  
от +18°C

Облегченный демонтаж

Для стандартных резьбовых  
и фланцевых металлических  
соединений в быту  
и на производстве

Упаковка:  
туба 15 г, туба 60 г, флакон 60 г



### СантехМастерГель® быстрый и прочный синий

Диаметр соединения  
от 1/8" до 2"

Меньшее время полимеризации



Температура монтажа:  
от +15°C

Среднее усилие демонтажа

Для стандартных резьбовых  
и фланцевых металлических  
соединений в быту  
и на производстве

Упаковка:  
туба 15 г, туба 60 г, флакон 60 г



### СтопМастерГель® ультрабыстрый красный

Диаметр соединения  
от 1/2" до 3"

Ускоренная полимеризация



Температура монтажа:  
от +5°C

Демонтаж с подогревом

Для конвейерной сборки  
теплоэнергетического  
оборудования или быстрого  
поточного монтажа

Упаковка:  
туба 60 г, флакон 60 г



### СтопМастерГель® магистральный синий

Диаметр соединения  
от 1,5" до 4"

Среднее время полимеризации



Температура монтажа:  
от +18°C

Демонтаж с подогревом

Для использования  
в котельном оборудовании,  
а также на магистральных  
трубопроводах

Упаковка:  
туба 60 г, флакон 60 г

Тюбики по 60 и 15 г. на блистере. Флаконы под заказ. Подробная инструкция, штрих код EAN-13. В коробке 50 шт.

Посетить промосайт: [сантехмастергель.рф](http://сантехмастергель.рф). Открыть [карту продаж](#).